UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

SCUOLA POLITECNICA E DELLE SCIENZE DI BASE

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE E AMBIENTALE

TESI DI LAUREA

IN

TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE AZOTATA IN REFLUI AD ALTA CONCENTRAZIONE DI AMMONIACA ATTRAVERSO PROCESSO MBBR

RELATORE

PROF. ING. MASSIMILIANO FABBRICINO

CORRELATORE

DR. ING. CHRISTOPH OHLROGGE

CANDIDATO

GIOVANNI NAPOLANO

MATR. M67/211

ANNO ACCADEMICO 2015 - 2016

Università degli Studi di Napoli Federico II

Technische Universität Hamburg-Harburg

Scuola Politecnica e delle Scienze di Base
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio

Tesi di Laurea

In

TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE AZOTATA IN REFLUI AD ALTA CONCENTRAZIONE DI AMMONIACA ATTRAVERSO PROCESSO MBBR

Relatore

Prof. Ing. Massimiliano Fabbricino

Correlatore

Dr. Ing. Christoph Ohlrogge

Candidato

Giovanni Napolano
Matr. M67/211

Università degli Studi di Napoli "Federico II" - Tesi Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio di *Giovanni Napolano*

TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE

Università degli Studi di Napoli "Federico II" - Tesi Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio di *Giovanni Napolano*

REFLUI AD ALTA CONCENTRAZIONE DI AMMONIACA

CICLO DELL' AZOTO

- L' azoto è il quinto elemento più abbondante nell'universo, il primo elemento per abbondanza nell'aria (di cui costituisce il 78,09%) ed è il quarto elemento più abbondante del corpo umano (di cui costituisce il 3%).
- L' azoto rappresenta il nutriente più importante per la crescita delle piante.
- L' eccesso di azoto nei corpi idrici è una delle cause dell' eutrofizzazione (algal bloom).

PARAMETRI CHE INFLUENZANO IL PROCESSO

- Percentuale di riempimento
- Superficie specifica dei materiali inerti
- Concentrazione di ossigeno disciolto
- Condizioni di miscelazione nel reattore
- Temperatura e pH

IMPIANTO

CARATTERISTICHE IMPIANTO

% di riempimento colonna grande: **57%**

% di riempimento colonna piccola: **57%**

Volume colonna grande: **19 L (13 L inerte)**

Volume colonna piccola: **9 L (6 L inerte)**

Portata colonna grande: **17,3 L/h**

Portata colonna piccola: **41,9 L/h**

HRT colonna grande: **27,2 min**

HRT colonna piccola: **31,2 min**

Area specifica di inerte colonna piccola: **457,14 m²/m³**

Area specifica di inerte colonna grande: **472,72 m²/m³**

Regolazione del pH con: **NaHCO₃**

ATTIVITA' EFFETTUATA E METODOLOGIE

Periodo di attività: 18/02 – 24/06

Periodo di osservazione: 18/05 – 24/06

- Periodo 1 - 18/05 – 02/06
- Periodo 2 - 03/06 – 14/06
- Periodo 3 - 15/06 – 24/06

- Campionamento quasi giornaliero da entrambe le colonne per la determinazione della concentrazione di azoto ammoniacale, nitriti e nitrati
- Controllo del pH e della temperatura
- Analisi spettrofotometrica dei campioni

CONCENTRAZIONE DI AZOTO AMMONIACALE IN COLONNA PICCOLA

Università degli Studi di Napoli "Federico II" - Tesi Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio di *Giovanni Napolano*

CONCENTRAZIONE DI AZOTO AMMONIACALE IN COLONNA GRANDE

Università degli Studi di Napoli "Federico II" - Tesi Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio di *Giovanni Napolano*

CONCENTRAZIONE DI NITRITI IN COLONNA PICCOLA

Università degli Studi di Napoli "Federico II" - Tesi Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio di *Giovanni Napolano*

CONCENTRAZIONE DI NITRITI IN COLONNA GRANDE

Università degli Studi di Napoli "Federico II" - Tesi Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio di *Giovanni Napolano*

CONCENTRAZIONE DI NITRATI IN COLONNA PICCOLA

Università degli Studi di Napoli "Federico II" - Tesi Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio di *Giovanni Napolano*

CONCENTRAZIONE DI NITRATI IN COLONNA GRANDE

Università degli Studi di Napoli "Federico II" - Tesi Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio di *Giovanni Napolano*

DISCUSSIONE DEI RISULTATI: COMPORTAMENTO **AOB**

Evoluzione $[N-NH_4^+]$ in colonna piccola:

Period	Days	mg N - NH_4^+ /Ld
1	18/05 - 02/06	15,1
2	03/06 - 14/06	15,6
3	15/06 - 24/06	18,6

Period	Days	mg N - NH_4^+ /L Consumed	mg N - NH_4^+ /Ld
1	16/06 - 20/06	201	40,2
2	20/06 - 21/06	56	28,0
3	21/06 - 24/06	7	1,8

Range di concentrazione ottimale: 300 – 500 mg $N-NH_4^+$ /L

Evoluzione $[N-NH_4^+]$ in colonna grande:

Period	Days	mg N - NH_4^+ /Ld
1	18/05 - 02/06	13
2	03/06 - 14/06	26,5
3	15/06 - 24/06	20,2

Period	Days	mg N - NH_4^+ /L Consumed	mg N - NH_4^+ /Ld
1	03/06 - 06/06	140	35,0
2	07/06 - 10/06	34	8,5
3	13/06 - 14/06	12	6,0

DISCUSSIONE DEI RISULTATI: COMPORTAMENTO **NOB**

Il comportamento degli NOB è stato differente nei due reattori

FATTORI DI INIBIZIONE IN COLONNA PICCOLA

Così come riportato in Anthonisen et al. (1976) ed in Ho-Joon et al. (2003), l'attività microbica degli NOB in un processo di nitrificazione può essere influenzata da diversi parametri tra i quali: temperatura, pH, concentrazione di ammoniaca e concentrazione di ossigeno disciolto.

$$NH_3 - N = NH_4 - N * 10^{pH} / [\exp(6344/(273+T)) + 10^{pH}]$$

Range di inibizione > 0,1 – 1 mg/L

Altro parametro influenzante l'attività microbica degli NOB è la concentrazione di acido nitroso.

$$HNO_2 = N - NO_2^- / [\exp(-2300/(273+T))*10^{pH}]$$

Range di inibizione > 0,5 mg/L

CONCENTRAZIONE DI AMMONIACA IN COLONNA PICCOLA

↓ Range di inibizione > 0,1 – 1 mg/L ↓

Day	N - NH ₃ [mg/L]	N - NH ₄ ⁺ [mg/L]	N - NO ₂ ⁻ [mg/L]	N - NO ₃ ⁻ [mg/L]	T [°C]	pH
18/05	20,133	270	1226	49	30	8
19/05	5,588	235	1267	62	30	7,48
30/05	0,32	138	1373	96	30	6,46
31/05	0,182	92	1400	96	30	6,39
01/06	0,064	26	1462	109	30	6,48
02/06	0,112	28	1591	130	30	6,69

Day	N - NH ₃ [mg/L]	N - NH ₄ ⁺ [mg/L]	N - NO ₂ ⁻ [mg/L]	N - NO ₃ ⁻ [mg/L]	T [°C]	pH
03/06	1,685	210	-	-	30	7
06/06	0,348	202	1445	132	30	6,33
07/06	0,226	117	1477	145	30	6,38
09/06	0,212	78	1961	134	30	6,53
10/06	0,124	30	1821	145	30	6,71
13/06	0,112	23	1641	144	30	6,78
14/06	0,117	23	-	-	30	6,8

Day	N - NH ₃ [mg/L]	N - NH ₄ ⁺ [mg/L]	N - NO ₂ ⁻ [mg/L]	N - NO ₃ ⁻ [mg/L]	T [°C]	pH
15/06	25,897	269	1666	126	30	8,12
16/06	22,31	347	1555	140	30	7,93
20/06	0,372	146	1902	165	30	6,5
21/06	0,21	90	1815	154	30	6,46
24/06	0,222	83	2035	154	30	6,52

CONCENTRAZIONE DI AMMONIACA IN COLONNA GRANDE

↓ Range di inibizione > 0,1 – 1 mg/L

Day	N – NH ₃ [mg/L]	N – NH ₄ ⁺ [mg/L]	N – NO ₂ ⁻ [mg/L]	N – NO ₃ ⁻ [mg/L]	T [°C]	pH
03/06	2,013	356	-	-	25	7
06/06	0,154	216	36	1455	25,3	6,09
07/06	0,078	130	0	1746	25	6,02
09/06	0,109	165	0	1798	23,9	6,1
10/06	0,049	96	0	1760	22,8	6,02
13/06	0,032	50	0	1982	22,1	6,14
14/06	0,017	38	-	-	22	6

Day	N – NH ₃ [mg/L]	N – NH ₄ ⁺ [mg/L]	N – NO ₂ ⁻ [mg/L]	N – NO ₃ ⁻ [mg/L]	T [°C]	pH
15/06	6,264	284	101	1810	22,7	7,67
16/06	0,156	161	5	1918	22,5	6,31
20/06	0,099	144	0	2016	21,9	6,18
21/06	0,045	78	0	2137	22,5	6,09
24/06	0,06	82	0	2159	26,1	6,08

CONCENTRAZIONE DI ACIDO NITROSO IN COLONNA PICCOLA

↓ Range di inibizione > 0,5 mg/L

Day	N – NO ₂ ⁻ [mg/L]	HNO ₂ [mg/L]	T [°C]	pH
18/05	1226	0,024	30	8
19/05	1267	0,083	30	7,48
30/05	1373	0,943	30	6,46
31/05	1400	1,129	30	6,39
01/06	1462	0,958	30	6,48
02/06	1591	0,643	30	6,69

Day	N – NO ₂ ⁻ [mg/L]	HNO ₂ [mg/L]	T [°C]	pH
03/06	-	-	30	7
06/06	1445	1,338	30	6,33
07/06	1477	1,219	30	6,38
09/06	1961	1,146	30	6,53
10/06	1821	0,703	30	6,71
13/06	1641	0,539	30	6,78
14/06	-	-	30	6,8

Day	N – NO ₂ ⁻ [mg/L]	HNO ₂ [mg/L]	T [°C]	pH
15/06	1666	0,025	30	8,12
16/06	1555	0,036	30	7,93
20/06	1902	1,191	30	6,5
21/06	1815	1,246	30	6,46
24/06	2035	1,217	30	6,52

CONCLUSIONI E SVILUPPI FUTURI

Quanto emerso dai dati sperimentali del lavoro effettuato in questa tesi e quanto riportato nella letteratura utilizzata per lo studio del processo e per l'acquisizione delle conoscenze adeguate alla sua comprensione portano a concludere che il processo MBBR risulta essere sicuramente uno dei processi biologici che si presta meglio al trattamento della frazione azotata in reflui ad alta concentrazione di ammoniaca.

Range di concentrazione ottimale: 300 – 500 mgN-NH₄⁺/L

Range di temperatura ottimale: 22 – 26 °C

Il comportamento dissimile tra AOB ed NOB nelle due colonne è stato attribuito in questo studio ad una potenziale inibizione dei batteri NOB dovuta ad elevate concentrazioni nel reattore di ammoniaca ed acido nitroso dipendenti da temperature di esercizio troppo elevate

Al fine di ottenere dei dati più significativi che possano quindi descrivere al meglio lo sviluppo del processo biologico di nitrificazione attraverso il comportamento delle due famiglie microbiche agenti in esso risulta essenziale in una futura sperimentazione sull'impianto monitorare anche i parametri che non è stato possibile monitorare in questo lavoro. Nel dettaglio sarebbe auspicabile proseguire la sperimentazione sulle due colonne per stabilire con esattezza se le ipotesi effettuate sull'inibizione dei batteri NOB e sulle temperature di esercizio risultino essere avvalorate o meno.

Adottare una configurazione impiantistica differente per ottenere anche un processo di denitrificazione.